



## Teknisk informasjon

Produktspekter	PacDrive 3
Produkt eller type komponent	Single drive
Kortnavn utstyr	LXM 52
Kompatibilitet	Servo motor SH3 ( 100 mm, 3 optimalisert med tanke på moment og hastighet Servo motor SH3 ( 100 mm, 4 optimalisert med tanke på moment og hastighet Servo motor SH3 ( 140 mm, 1 optimalisert med tanke på moment og hastighet Servo motor MH3 ( 100 mm, 3 optimalisert med tanke på moment og hastighet Servo motor MH3 ( 140 mm, 1 optimalisert med tanke på moment og hastighet

## Komplementær

Antall faser i nettverket	3 faser
[Us] matespenning	208...480 V - 15...10 %
Nettfrekvens	50...60 Hz - 5...5 %
Nominell utgangsstrøm	10 A på 8 kHz
Utgangsstrøm 3s topp	30 A
Varig ytelse	5,6 kW
Nominell effekt	3 kW
Switching frequency	8 kHz
Overspenningskategori	III
Elektrisk tilkobling	Klemme, klem kapasitet: 0.75...5.3 mm <sup>2</sup> , AWG 18...AWG 10 ( CN1) Klemme, klem kapasitet: 0.75...5.3 mm <sup>2</sup> , AWG 18...AWG 10 ( CN10)
Tiltrekningsmoment	CN1: 0,68 N.m CN10: 0,68 N.m
Antall innganger	4 digital 4 touch probe
Digital inngangsspenning	24 V DC
Antall utganger	2 digital
Digital utgangsspenning	24 V DC
Contact bounce time	> 1 ms for compliment of STO_A, compliment of STO_B
Kommunikasjonsgrensesnitt	SERCOS III, integrert
Bredde	68 mm
Høyde	270 mm
Dybde	217 mm
Vekt	2,7 kg

## Miljø

Standarder	EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]JUL
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60721-3-3
Vibrasjonsmotstand	10 m/s <sup>2</sup> i samsvar med EN/IEC 60721-3-3
Støtmotstand	100 m/s <sup>2</sup> i samsvar med EN/IEC 60721-3-3
Forurensninggrad	2
Miljødata	3K3 i samsvar med IEC 60721-3-3

Relativ fuktighet	5...95 %
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11 cm
Pakke 1 Bredde	27,5 cm
Pakke 1 Vekt	33 cm
Package 1 Weight	3,582 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,274 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	16
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	71,516 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
PVC-fri	Ja

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------