



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller komponent type	Communication gateway
Produktkompatibilitet	ATS48 ATV31 ATV312 TeSys U start-kontrollere

Alternativer

Bus type	Fipio Modbus
Type konnektor	Hunn SUB-D 9 field bus RJ45 Modbus RJ45 to a PC
Maksimum antall tilkøpinger	<= 8 Modbus slaver
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	100 mA typical 280 mA maksimum
Lokal varslings	LED front panel
Tjenester	Command - bus type: Fipio - functions available: 26 konfigurerbare ord Configuration and adjustment - bus type: Fipio - functions available: by gateway mini messaging facility Overvåking - bus type: Fipio - functions available: 26 konfigurerbare ord Profile - bus type: Fipio - functions available: FED C32 or FED C32P
Vekt	0.245 kg

Miljø

elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 50081-2 Electromagnetic immunity i samsvar med IEC 61000-6-2
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664
omgivende lufttemperatur for installasjon	5...50 °C
IP-grad	IP20

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den kan inneholde feil og / eller endringer uten varsel. Den kan ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.