



Oversikt

Presentasjon	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	900 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Antall rack-enhet	2U
Inkludert utstyr	Basic UPS signalling RS-232 cable USB kabel C13-C14 power cord IEC-C14 - Shuko input power cord Rack mounting brackets Rack mounting support rails Stabilization feet Brukermanual Safety guide

Batteri og levetid

Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Batterispenningen	38.4 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	1,5 t
Batteriets design livslengde	8...10 år

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Fysisk

Farge	Black with silver front bezel
Høyde	8,6 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	45,2 cm
Vekt	12,9 kg
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal og vertikal

Input

Toleranse forsyningsspenning	160...300 V fullastet 110...300 V 60 % load
Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning

Output

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	900 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Effektivitet	90 % (fullastet)
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CB[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]UN 38.3[RETURN]IEC 62619
---------------------	--

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...15000 m
Akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	341 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Alarmfunksjon	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	945 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24 cm
Pakke 1 Bredde	55 cm
Pakke 1 Vekt	58 cm

Package 1 Weight	18,3 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	108 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	158,4 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace
---------	---------------------------