

# SRTL3KRM1UINC

APC Smart-UPS Ultra, 3000VA 230V 1U, with  
Lithium-Ion Battery, with Network Management  
Card Embedded



## Oversikt

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentasjon | Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries. |
| Leveringstid | Usually in Stock                                                                                      |

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V                                                                                             |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                |
| Other Input Voltage          | 230 V                                                                                             |
| Main Output Voltage          | 230 V                                                                                             |
| Other Output Voltage         | 230 V                                                                                             |
| Merkeeffekt i W              | 3000 W                                                                                            |
| Merkeeffekt VA               | 3000 VA                                                                                           |
| Input Connection Type        | BS1363A Britisk<br>IEC 60320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P                                        |
| Output connection type       | 3 IEC 320 C13<br>2 IEC 320 C19                                                                    |
| Antall rack-enhet            | 1U                                                                                                |
| Kabellengde                  | 2,44 m                                                                                            |
| Antall kabler                | 1                                                                                                 |
| Batteritype                  | Li-Ion (Lithium-Ion)                                                                              |
| Inkludert utstyr             | RJ45 cable<br>USB kabel<br>Safety guide<br>Rack mounting brackets<br>Stabilization feet<br>Skruer |

## Batteri og levetid

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Batteriopladingstid                    | 1,5 t     |
| Number of battery replacement quantity | 1         |
| Batterispenningen                      | 50 V      |
| Batteri ladekraft                      | 448 W     |
| Batteriets design livslengde           | 8...10 år |
| Batterilevetid                         | 8...10 år |
| Extended runtime                       | 1         |

## Generelt

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Product web sub-family | High density |
| Overflødig             | No           |

## Fysisk

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Farge               | Silver grey                                     |
| Høyde               | 43 mm                                           |
| Bredde              | 432 mm                                          |
| Dybde               | 560 mm                                          |
| Vekt                | 15,9 kg                                         |
| Mounting preference | No preference                                   |
| Monteringsmetode    | Rack-mounted with kit<br>Tower-mounted with kit |
| Two post mountable  | 1                                               |
| USB kompatibel      | Yes                                             |
| Monteringsposisjon  | Horizontal<br>Vertikal                          |

## Input

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nettverksfrekvens               | 50/60 Hz automatisk gjenkjenning   |
| Toleranse forsyningsspenning    | 160...275 V adjustable (half load) |
| Input Power Factor at Full Load | 1                                  |

## Output

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maximum configurable power in W  | 3000 W                                                    |
| Utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains                           |
| Crest faktor                     | 3:1                                                       |
| UPS type                         | On-Line                                                   |
| Wave type                        | Sine wave                                                 |
| Output harmonic distortion       | < 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load |
| Forbikoblingstype                | Internal bypass (automatic and manual)                    |
| Effektivitet                     | 98 %                                                      |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA                                                   |

## Overenstemmelse

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE[RETURN]UKCA                                                                                                      |
| Merking             | CE Mark<br>UKCA                                                                                                     |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1<br>EN/IEC 61000-4-8<br>EN/IEC 61000-4-2 nivå 3<br>EN/IEC 61000-4-3 nivå 3<br>EN/IEC 61000-4-6 nivå 3 |

## Miljømessig

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C                   |
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...45 °C                 |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m           |
| Akkustikknivå                    | 55 dB                       |
| Varmeavgivelse                   | 325 Btu/t                   |
| IP-grad                          | IP20                        |

## Kommunikasjon og ledelse

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Ledige plasser      | 0                                                     |
| Preinstalled device | Network management card with environmental monitoring |
| Alarmfunksjon       | Touch screen LCD user interface                       |
| Alarm               | Audible and visible alarms : prioritized by severity  |
| Nødstop             | Yes                                                   |

## Overspenningsbeskyttelse og filtrering

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Surge energy rate | 1600 J |
|-------------------|--------|

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 27,8 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 56,4 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 76,4 cm |
| Package 1 Weight         | 24,2 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                        |

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 5 years repair or replace |
|---------|---------------------------|