

SRTL3KRM1UIC

APC Smart-UPS Ultra, 3000VA 230V 1U, with
Lithium-Ion Battery, with SmartConnect



Oversikt

Presentasjon	Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	3000 W
Merkeeffekt VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisk IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	3 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Antall rack-enhet	1U
Kabellengde	2,44 m
Antall kabler	1
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Inkludert utstyr	RJ45 cable USB kabel Safety guide Rack mounting brackets Rack mounting support rails Wall mounting brackets Stabilization feet Skruer

Komplementær

Programvarepakke	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
------------------	---

Batteri og levetid

Batteriopladningstid	1,5 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	50 V
Batteri ladekraft	448 W
Batteriets design livslengde	8...10 år

Batterilevetid	8...10 år
Extended runtime	1

Generelt

Product web sub-family	High density
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Silver grey
Høyde	43 mm
Bredde	432 mm
Dybde	560 mm
Vekt	15,9 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit
Two post mountable	1
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	160...275 V adjustable (half load)

Output

Maximum configurable power in W	3000 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	On-Line
Wave type	Sine wave
Output harmonic distortion	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Effektivitet	98 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Merking	CE Mark UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-6 nivå 3 EN/IEC 61000-4-2 nivå 3 EN/IEC 61000-4-3 nivå 3

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	55 dB
Varmeavgivelse	325 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Alarmfunksjon	Touch screen LCD user interface
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes
Støtte for kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use RJ45: port monitoring USB: port monitoring

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	1600 J
-------------------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,8 cm
Pakke 1 Bredde	56,4 cm
Pakke 1 Vekt	76,4 cm
Package 1 Weight	24,2 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------