

SRTL2K2RM1UINC

APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1U, with
Lithium-Ion Battery, with Network Management
Card Embedded



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V AC
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V AC
Other Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	2200 W
Merkeeffekt VA	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisk IEC 320 C19/C21 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	3 IEC 320 C13 2 IEC 320 C19
Antall rack-enhet	1U
Kabellengde	2,44 m
Antall kabler	1
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Inkludert utstyr	RJ45 cable Rack mounting brackets Network cable Terminal Stabilization feet Safety guide Rail extension Plate USB kabel Skruer

Batteri og levetid

Batteriopladningstid	1,5 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	50 V
Batteri ladekraft	448 W rated
Batteriets design livslengde	8...10 år
Batterilevetid	8...10 år
Extended runtime	1

Generelt

Product web sub-family	High density
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Silver grey
Høyde	43 mm
Bredde	432 mm
Dybde	560 mm
Vekt	15,9 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	1
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	160...275 V Justrbar 220...240 V AC

Output

Maximum configurable power in W	2200 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	On-Line
Wave type	Sine wave
Output harmonic distortion	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Effektivitet	97 %
Maximum configurable power in VA	2200 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE[RETURN]UKCA
Merking	CE Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1 FCC CFR 47 part 15 class A IEC 62040-2 EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-6 nivå 3 EN/IEC 61000-4-5 nivå 3 EN/IEC 61000-4-4 nivå 4

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	55 dB
Varmeavgivelse	325 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Preinstalled device	Network management card with environmental monitoring
Alarmfunksjon	Touch screen LCD user interface
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes
Støtte for kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use USB: port monitoring RJ45: port monitoring

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	1600 J
-------------------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,82 cm
Pakke 1 Bredde	56,4 cm
Pakke 1 Vekt	76,4 cm
Package 1 Weight	24,18 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------