

SRTL2K2RM1UIC

APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1U, with
Lithium-Ion Battery, with SmartConnect



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V AC
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V AC
Other Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	2200 W
Merkeeffekt VA	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisk IEC 320 C19/C21 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	3 IEC 320 C13 2 IEC 320 C19
Type utgangskontakt	IEC C13 2-wire
Antall rack-enhet	1U
Kabellengde	2,44 m
Antall kabler	1
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Inkludert utstyr	RJ45 cable Rack mounting brackets Network cable Terminal Stabilization feet Safety guide Rail extension Plate USB kabel Skruer

Komplementær

Programvarepakke	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
------------------	---

Batteri og levetid

Batteriopladningstid	1,5 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	50 V
Batteri ladekraft	448 W rated
Batteriets design livslengde	8...10 år
Batterilevetid	8...10 år
Extended runtime	1

Generelt

Product web sub-family	High density
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Silver grey
Høyde	43 mm
Bredde	432 mm
Dybde	560 mm
Vekt	15,9 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	1
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horizontal Vertikal

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz automatisk gjenkjenning
Antall inngangskonnektorer	1
Toleranse forsyningsspenning	160...275 V Justrbar 220...240 V AC

Output

Maximum configurable power in W	2200 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	On-Line
Wave type	Sine wave
Output harmonic distortion	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Effektivitet	97 %
Maximum configurable power in VA	2200 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE[RETURN]UKCA
Merking	CE Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1 FCC CFR 47 part 15 class A IEC 62040-2 EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-6 nivå 3 EN/IEC 61000-4-5 nivå 3 EN/IEC 61000-4-4 nivå 4

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	55 dB
Varmeavgivelse	325 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Alarmfunksjon	Touch screen LCD user interface
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes
Støtte for kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use USB: port monitoring RJ45: port monitoring

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	1600 J
-------------------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,82 cm
Pakke 1 Bredde	56,4 cm
Pakke 1 Vekt	76,4 cm
Package 1 Weight	24,18 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------