



### Teknisk informasjon

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V            |
| Merkeeffekt i W        | 410 W            |
| Merkeeffekt VA         | 750 VA           |
| Output connection type | 4 IEC 60320 C13  |
| Kabellengde            | 1,22 m           |
| Antall kabler          | 1                |
| Batteritype            | Bly-syre batteri |

### Batteri og levetid

|                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of battery filled slots | 0                                                                                                                                                                                                          |
| Number of battery free slots   | 0                                                                                                                                                                                                          |
| Batterioopladingstid           | 8 t                                                                                                                                                                                                        |
| Batterispenningen              | 12 V                                                                                                                                                                                                       |
| Kapasitet på batteri           | 7,0 Ah                                                                                                                                                                                                     |
| Batteriets design livslengde   | 3...5 år                                                                                                                                                                                                   |
| Batterikraft i VAh             | 79 VAh runtime                                                                                                                                                                                             |
| Batterilevetid                 | 3...5 år                                                                                                                                                                                                   |
| Kommentarer om batteridiagram  | Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output. |
| Extended runtime               | 0                                                                                                                                                                                                          |

### Generelt

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Inkludert utstyr                    | brukermanual |
| Maks kjøretid                       | 120 min      |
| Number of power module free slots   | 0            |
| Number of power module filled slots | 0            |
| Overflødig                          | No           |

### Fysisk

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Farge               | Sort               |
| Høyde               | 16 cm              |
| Bredde              | 12 cm              |
| Dybde               | 35,5 cm            |
| Vekt                | 5,4 kg             |
| Mounting preference | No preference      |
| Monteringsmetode    | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB kompatibel      | No                 |

## Input

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens               | 50/60 Hz +/- 5 Hz automatisk gjenkjenning |
| Toleranse forsyningsspenning    | 140...300 V                               |
| Input Power Factor at Full Load | 0,63                                      |

## Output

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Maximum configurable power in W  | 410 W                               |
| Utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains     |
| UPS type                         | Line interactive                    |
| Wave type                        | Stepped approximation to a sinewave |
| Full belastningstid              | 00:01:00 390 W                      |
| Halv belastningstid              | 00:08:30 195 W                      |
| Maximum configurable power in VA | 750 VA                              |
| Overføringstid                   | 6 ms typical : 10 ms maximum        |

## Overenstemmelse

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktsertifikater         | CE[RETURN]CB                 |
| Standarder                  | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
| Equipment protection policy | Lifetime : 50000 euros       |

## Miljømessig

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C                   |
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                      | 0...3000 m                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...40 °C                 |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Storage altitude                 | 0...3000 m                  |
| Akkustikknivå                    | 40 dBA                      |
| IP-grad                          | IP20                        |

## Kommunikasjon og ledelse

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Alarmsfunksjon | LED Status display with on line : on battery |
|----------------|----------------------------------------------|

## Overspenningsbeskyttelse og filtrering

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 273 J |
|-------------------|-------|

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 27 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 23,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 45,5 cm |
| Package 1 Weight         | 6,6 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | P12     |
| Antall enheter i pakke 2 | 49      |
| Pakke 2 Høyde            | 219 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 120 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 33,5 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|