

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange



0803926

El-nr.: 1804021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Krympeslange, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 3,2 ... 9,5 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 12,8 mm, Antall enkeltskilt: 1

Dine fordeler

- Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
- Takket være rullformatet kan krympeslangemerker genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
- Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
- Krympeslangematerialet gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne
- Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
- Materialet er cUL-sertifisert

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0803926
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG221E
Katalogside	Side 44 (C-3-2019)
GTIN	4055626212067
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	59,69 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	61,6 g
Tolltariffnummer	96121010
Opprinnelsesland	CN

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange



0803926

El-nr.: 1804021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Krympeslange uten trykk
Utførelse	Krympeslange
Bruksområde	Jernbaneindustri

Merking

Antall enkeltskilt	1
Antall enkeltskilt pr. linje	1
Merketeknologi	Termisk overføring

Dimensjoner

Bredde	16,8 mm
Lengde	1,8 m

Utvendig mål

Utvendig diameter	3,2 mm ... 9,5 mm
-------------------	-------------------

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Farge	hvit/svart
Material	Polyolefin
Material basiselement	Polyolefin
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiumfri

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	3,2 mm ... 9,5 mm
---------------------	-------------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h
Metode	Kunstig bestråling med xenonbuelampe

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange



0803926

El-nr.: 1804021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-55 °C ... 125 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %
Lagringsevne	1 år

Montering

Monteringstype	skyve på
----------------	----------

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange



0803926

EI-nr.: 1804021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E310982

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange



0803926

El-nr.: 1804021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange



0803926

EI-nr.: 1804021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange

0803926

El-nr.: 1804021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>



Tilbehør

THERMOMARK GO - Termoskriver

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1090747>



Mobil termoskriver for merkemateriell i kassettformat med tilbehør. Skriveren kan merke både stansede etiketter og skilt og materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm

THERMOMARK GO.K - Termoskriver

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>



Mobil termoskriver for merkemateriell i kassettformat. Skriveren kan merke materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm.

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange

0803926

El-nr.: 1804021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803926>



THERMOFOX - Termoskriver

0803984

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803984>

Bærbar termoskriver til rullmateriell



THERMOFOX CN - Termoskriver

0803985

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803985>

Bærbar termoskriver til rullmateriell, versjon med kinesisk firmware og kinesisk tastatur



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com