

PML-W202 (25X25) - Varselskilt



0830437

El-nr.: 1804047

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830437>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Varselskilt, Ark, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol og påtrykk: 230 V, monteringsstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 25 mm, Antall enkeltskilt: 16



Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0830437
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2614
Katalogside	Side 376 (C-3-2019)
GTIN	4046356717618
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,906 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,9 g
Tolltariffnummer	39199080
Opprinnelsesland	DE

PML-W202 (25X25) - Varselskilt



0830437

El-nr.: 1804047

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830437>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Trekant
Produkttype	Varselskilt med trykk
Bruksområde	Varselskilt
	Merking av varselskilt iht. ISO 7010

Merking

Antall enkeltskilt	16
Antall enkeltskilt pr. linje	4
Merking	Høyspenningssymbol og påtrykk: 230 V
Merketeknologi	Kontor lasertrykk

Dimensjoner

Bredde	25 mm
Høyde	29,6 mm
Lengde	25 mm
Diameter	0,00 mm

Materialangivelser

Farge	gul/svart
Material	PVC
Innholdsstoffer	silikonfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Test bestått

Ripetest for fastsettelse av rypefasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse)
Anmodning	≥ 5 N
Resultat	Test bestått

Teiptest

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse)
Resultat	Test bestått

PML-W202 (25X25) - Varselskilt



0830437

El-nr.: 1804047

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830437>

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h
Metode	Kunstig bestråling med xenonbuelampe

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensen [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test bestått
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test bestått

Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer

Testspesifikasjon	ISO 175:2010 (med referanse)
Testvarighet	168 h
Saltvann (350 g/l) [CAS No. -]	Test bestått
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test bestått
IRM 901	Test bestått
IRM 902	Test bestått
IRM 903	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	> 10 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	22 °C

PML-W202 (25X25) - Varselskilt



0830437

El-nr.: 1804047

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830437>

Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 % ... 55 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales)
Lagringsevne	2 År

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Montering

Monteringstype	klebe
----------------	-------

PML-W202 (25X25) - Varselskilt



0830437

EI-nr.: 1804047

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830437>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	40200203
ECLASS-13.0	40200203
ECLASS-12.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com