

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt



0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Varselskilt, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 50 x 50 mm, Antall enkeltskilt: 500

## Dine fordeler

- Med PML-varselskiltene med farget forhåndstrykk uten symbol kan man utforme individuelle advarsler. I programmet PROJECT complete kan man velge mellom mange forskjellige symboler
- Etiketten består av en myk og meget fleksibel PVC-folie som tilpasser seg ujevne overflater
- Varselskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden etter ISO 7010
- Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle PML-W ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0830452             |
| Pakkestørrelse                    | 1 Stk.              |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2              |
| Produktnøkkel                     | BG2611              |
| Katalogside                       | Side 375 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4046356717762       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 396,87 g            |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 396,9 g             |
| Tolltariffnummer                  | 39199080            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt



0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Byggform    | Trekant                              |
| Produkttype | Varselskilt uten trykk               |
| Bruksområde | Varselskilt                          |
|             | Merking av varselskilt iht. ISO 7010 |

### Merking

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Antall enkeltskilt           | 500                     |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 1                       |
| Merketeknologi               | Termoskriver for ruller |

### Dimensjoner

|          |          |
|----------|----------|
| Bredde   | 50 mm    |
| Høyde    | 59,25 mm |
| Lengde   | 50 mm    |
| Diameter | 0,00 mm  |

### Materialangivelser

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Farge           | gul/svart  |
| Material        | PVC        |
| Innholdsstoffer | silikonfri |

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                                             | Test bestått         |

#### Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat                                                                             | Test bestått       |

#### Ripetest for fastsettelse av ripefasthet

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse) |
| Anmodning         | ≥ 5 N                                     |
| Resultat          | Test bestått                              |

#### Teiptest

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse) |
| Resultat          | Test bestått                         |

#### UV-fasthet

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt



0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat          | Test bestått                              |
| Testvarighet      | 96 h                                      |
| Metode            | Kunstig bestråling med xenonbuelampe      |

## Temperatureksponering

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat          | Test bestått                            |
| Varighet          | 96 h                                    |
| Testtemperatur    | 87 °C                                   |

## Temperaturbestandighet

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon      | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet           | 240 h                               |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test bestått                        |

## Viskebestandighet for påskriften

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon                                | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                 | Test bestått                                                                           |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]                   | Test bestått                                                                           |
| Vann + vaskebensin<br>[CAS No. 64742-82-1]       | Test bestått                                                                           |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test bestått                                                                           |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test bestått                                                                           |

## Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Testspesifikasjon                                | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet                                     | 168 h                        |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test bestått                 |
| Saltvann (350 g/l)<br>[CAS No. - ]               | Test bestått                 |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test bestått                 |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]                   | Test bestått                 |
| IRM 901                                          | Test bestått                 |
| IRM 902                                          | Test bestått                 |
| IRM 903                                          | Test bestått                 |

## Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Test bestått      |

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt



0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>

|          |           |
|----------|-----------|
| Klima    | AHT 1,0 S |
| Sykluser | 2         |

## Salttåketest

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Test bestått              |
| Testvarighet      | 96 h                      |

## Miljøforhold

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -40 °C ... 100 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (montasje)                   | > 10 °C                                                                  |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 22 °C                                                                    |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 % ... 55 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Lagringsevne                                      | 2 År                                                                     |

## Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

## Montering

|                |       |
|----------------|-------|
| Monteringstype | klebe |
|----------------|-------|

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt



0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 40200203 |
| ECLASS-12.0 | 40200203 |
| ECLASS-13.0 | 40200203 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001777 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt



0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>

## Tilbehør

### THERMOMARK E.300 - Termoskriver

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1285306>



Termoskriver for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 300 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

---

### THERMOMARK E.300 D - Termoskriver

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004303>



Termoskriver med intern oppvikler for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 300 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt

0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>



## THERMOMARK E.600 - Termoskriver

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1285310>



Termoskriver for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 600 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og store trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

---

## THERMOMARK E.600 D - Termoskriver

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004304>



Termoskriver med intern oppvikler for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 600 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt

0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>



## THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Betjeningsveiledning trykt på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

---

## THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Fargebånd

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148007>



Fargebånd, for rullskriver, for merking av produktgrupper WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt



0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>

## THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termoskriver

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804501>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-nettkabel og USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Driftsveiledning trykket på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

---

## THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoskriver

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804663>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-nettkabel og USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Driftsveiledning trykket på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

# PML-W200 (50X50)R - Varselskilt



0830452

El-nr.: 1804050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830452>

## THERMOMARK ROLL - Termoskriver

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146477>



Termoskriver, 300 dpi, inkl. nettkabel Euro, nettkabel US og USB-kabel. DVD med planleggings- og merkeprogram CLIP PROJECT advanced, håndbøker på forskjellige språk, Windows® skriverdriver og Firmware. Håndbok tysk/engelsk i DIN A5, etikettrull EML (20x8) R i hvitt med 1000 etiketter og fargebånd: 50 m

---

## THERMOMARK X1.2 - Termoskriver

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146231>



Termoskriver, vekt: 10 kg, lengde: 0,446 m, bredde: 242 mm, høyde: 274 mm, farge: grå

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)