

# FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

EI-nr.: 1200595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



## Dine fordeler

- I de to laskebrønnene til CLIPLINE complete-systemet kan de 2- til 50-polede laskene laske opptil 50 klemmer pr. arbeidssyklus

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1008238
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z2X
GTIN	4055626480558
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,92 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	5,8 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

Generelt	Variant med snittkant på en eller begge sider. Vær oppmerksom på eventuelle konsekvenser på berøringsbeskyttelsen samt luft- og krypavstander. Ved bruk på eksplosjonsfarlige områder reduseres spenningen til spenningen som er angitt i EX-sertifikatet for avkappede lasker.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Artikkelegenskaper

Produkttype	Lask
Poltall	6
Delingsmål	6,2 mm

### Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dimensjoner

Bredde	35,5 mm
Høyde	23 mm
Dybde	23 mm
Delingsmål	6,2 mm

### Materialangivelser

Farge	rød
Material	Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA

### Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

# FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

EI-nr.: 1200595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>



## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

EI-nr.: 1200595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>



## Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

# FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

El-nr.: 1200595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>



## Tilbehør

### CUTFOX-FBS - Frontavbitertang

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212124>



**Kutteverktøy**, for kutting av enkelte brosteg fra lasker FBS ... og innleggslasker EB ...

### FBSC - Beskyttelseshette

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3012325>



Deksel, sikrer berøringssikkerhet ved avkappede lasker FBS ...-5 og FBS ..., rød farge

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)