

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme




1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

## Dine fordeler

- Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
- Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
- Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

## Forretningsinformasjon

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikkelnummer                    | 1088728       |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.       |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.       |
| Rabattgruppe                      | 31BBE2        |
| Produktnøkkel                     | BE2311        |
| GTIN                              | 4055626890555 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 7,55 g        |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6,42 g        |
| Tolltariffnummer                  | 85369010      |
| Opprinnelsesland                  | CN            |

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Produkttype         | Gjennomgangsmodul |
| Produktserie        | PTV               |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri  |
|                     | Maskinteknikk     |
|                     | Anleggsteknikk    |
|                     | Prosessindustri   |
| Antall tilkoblinger | 2                 |
| Antall rekker       | 1                 |
| Potensialer         | 1                 |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |

### Tilkoblingsdata

|                                                                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje                                                                | 2                                                     |
| Nominelt tverrsnitt                                                                           | 4 mm <sup>2</sup>                                     |
| Avisoleringslengde                                                                            | 9 mm ... 11 mm                                        |
| Prøvedor                                                                                      | A4                                                    |
|                                                                                               | B3                                                    |
| Tilkobling iht. standard                                                                      | IEC 60947-7-1                                         |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                                      | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>             |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                                         | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)                |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>             |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                                              | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)                |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>             |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>             |
| Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| Nominell strøm                                                                                | 32 A                                                  |
| Belastningsstrøm maksimal                                                                     | 36 A (ved ledertverrsnitt 6 mm <sup>2</sup> entrådet) |
| Nominell spenning                                                                             | 1000 V                                                |
| Nominelt tverrsnitt                                                                           | 4 mm <sup>2</sup>                                     |

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |

## Ex-data

### Merkedata (ATEX/IECEx)

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Merking                                                      | Ex II 2 G Ex eb IIC Gb             |
| Brukstemperaturområde                                        | -60 °C ... 110 °C                  |
| Ex-attestert tilbehør                                        | 1088746 D-PTV 2,5/4                |
|                                                              | 3030721 ATP-ST 4                   |
|                                                              | 1204517 SZF 1-0,6X3,5              |
|                                                              | 3022276 CLIPFIX 35-5               |
| Liste over broer                                             | Stikkbro / FBS 2-6 / 3030336       |
|                                                              | Stikkbro / FBS 3-6 / 3030242       |
|                                                              | Stikkbro / FBS 4-6 / 3030255       |
|                                                              | Stikkbro / FBS 5-6 / 3030349       |
|                                                              | Stikkbro / FBS 10-6 / 3030271      |
|                                                              | Stikkbro / FBS 20-6 / 3030365      |
|                                                              | Stikkbro / FBS 50-6 / 3032224      |
| Brodata                                                      | 27 A / 4 mm <sup>2</sup>           |
| Temperaturøkning Ex                                          | 40 K (27,3 A / 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Merkespenning                                                | 550 V                              |
| ved brokobling med lask                                      | 550 V                              |
| - ved forbikoblet broforbindelse                             | 352 V                              |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse                         | 275 V                              |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med deksel              | 275 V                              |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med gruppeskilleteplate | 550 V                              |
| Merkeisolasjonsspenning                                      | 500 V                              |
| Utgang                                                       | (permanent)                        |

### Etasje Ex Generelt

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Merkestrøm                | 27 A (4 mm <sup>2</sup> ) |
| Belastningsstrøm maksimal | 31 A (6 mm <sup>2</sup> ) |
| Gjennomgangsmotstand      | 0,5 mΩ                    |

### Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nominelt tverrsnitt             | 4 mm <sup>2</sup>                         |
| Merketverrsnitt AWG             | 12                                        |
| Tilkoblingsegenskaper stiv      | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 24 ... 10                                 |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 24 ... 10                                 |

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 6,2 mm  |
| Dekselbredde       | 2,2 mm  |
| Høyde              | 50,8 mm |
| Dybde              | 35,3 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 44,3 mm |

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | grå         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 27,5 MJ/kg  |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Resultat                                | Test bestått |
| Kortidsstrømsikkerhet 4 mm <sup>2</sup> | 0,48 kA      |
| Resultat                                | Test bestått |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV       |
| Resultat                | Test bestått |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Feste på holder

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                     |
| Omdreininger         | 135                          |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg |
|                      | 4 mm <sup>2</sup> / 0,9 kg   |
|                      | 6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg   |
| Resultat             | Test bestått                 |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
| Resultat           | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz          |
| Akselerasjon          | 3,12g                                              |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Slagform                | Halvsinus                       |
| Akselerasjon            | 30g                             |
| Slagvarighet            | 18 ms                           |
| Antall slag pr. retning | 3                               |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat                | Test bestått                    |

### Miljøforhold

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %   |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728


El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## Tegninger

### Koblingsskjema



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

|  <b>CSA</b><br>Godkjennings-ID: 158887 |                         |                      |                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                         | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                              |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                         | 600 V                   | 30 A                 | 26 - 10        | -                        |
| Usegroup C                                                                                                              |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                         | 600 V                   | 30 A                 | 26 - 10        | -                        |
| Usegroup D                                                                                                              |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                         | 600 V                   | 5 A                  | 26 - 10        | -                        |

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>Godkjennings-ID: DE1-67139 |                         |                      |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                         | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                         | 1000 V                  | 32 A                 | -              | 0,2 - 6                  |

|                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>EAC</b><br>Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Godkjennings-ID: 40056318 |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                | 1000 V                  | 32 A                 | -              | 0,2 - 6                  |

|                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>IECEx</b><br>Godkjennings-ID: IECExPTB20.0037U |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>IECEx</b><br>Godkjennings-ID: IECExPTB20.0037U |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

EI-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



**ATEX**

Godkjennings-ID: PTB20ATEX1016U



**CCC**

Godkjennings-ID: 2021122313114374



**UKCA-EX**

Godkjennings-ID: CSAE 22UKEX1099U

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

### FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>




## FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

---

## RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

---

## RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

---

## RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

EI-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

---

## D-PTV 2,5/4 - Endedeksel

1088746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088746>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 50,8 mm, farge: grå



## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## DS-PTV 2,5/4 - Dekselsegment

1083618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1083618>

Dekselsegment, bredde: 0,8 mm, høyde: 33,1 mm, farge: grå



---

## ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## WS PT 4 - Varselskilt

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029563>



Varselskilt, 5-delt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monterings-  
type: plugge, for klemmebredde: 6,2 mm

---

## LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1,  
tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-  
4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

## LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

EI-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

EI-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

---

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



### UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



### ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10



## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

EI-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

EI-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

## UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

EI-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

---

## ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



---

## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>




## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



---

## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



---

## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



---

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme



1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>

## PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

## PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



## TMT 6 R - Merke for klemmer

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816498>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 16000

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

EI-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## TMT 6 R CUS - Merke for klemmer

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824488>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

---

## TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13

---

## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

---

## ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>



Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> fjærklemmer



# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

---

## CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

---

## CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, trapeskrymping

# PTV 4 - Gjennomgangsklemme

1088728

El-nr.: 1203436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088728>



## CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, firkantkrymping

---

## CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttyper

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)