

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett



1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etikett, Rull, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 85,6 x 54 mm, Antall enkeltskilt: 250

Dine fordeler

- De selvklebende merkene EMLP ... er ideelle for merking av elektriske komponenter, utstyr og knapper
- Merkene står ikke på noen måte tilbake for de graverte skiltene, høykvalitetsoptikk
- Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
- Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLP ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1096328
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2411
GTIN	4055626931289
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	991,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1 023,6 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett



1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Utstyrsmerking
-------------	----------------

Merking

Antall enkeltskilt	250
Antall enkeltskilt pr. linje	1
Merketeknologi	Termoskriver for ruller

Montering

Monteringstype	klebe
----------------	-------

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Styrke, folie	50 µm
Styrke, lim	20 µm
Klebestoff	Akrylat
Farge	rød
Material	Polyester
Innholdsstoffer	silikonfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Test bestått

Ripetest for fastsettelse av røpefasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse)
Anmodning	≥ 5 N
Resultat	Test bestått

Teiptest

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse)
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h
Metode	Kunstig bestråling med xenonbuelampe

Temperaturbestandighet

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett



1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>

Testspesifikasjon	ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse)
Testvarighet	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Test bestått

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test bestått
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test bestått

Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer

Testspesifikasjon	ISO 175:2010 (med referanse)
Testvarighet	168 h
Saltvann (350 g/l) [CAS No. -]	Test bestått
IRM 901	Test bestått
IRM 902	Test bestått
IRM 903	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 120 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	> 18 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %
Lagringsevne	12 måneder

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett

1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>



Dimensjoner

Bredde	85,6 mm
Lengde	54 mm

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett

1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett

1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>



Tilbehør

THERMOMARK E.300 - Termoskriver

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1285306>



Termoskriver for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 300 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

THERMOMARK E.300 D - Termoskriver

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004303>



Termoskriver med intern oppvikler for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 300 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett

1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>



THERMOMARK E.600 - Termoskriver

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1285310>



Termoskriver for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 600 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og store trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

THERMOMARK E.600 D - Termoskriver

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004304>



Termoskriver med intern oppvikler for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 600 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett

1096328

EI-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>



THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Betjeningsveiledning trykt på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

THERMOMARK-RIBBON 110 - Fargebånd

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5145384>



Fargebånd, til rullskriver for merking av produktgruppene TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... og PMM..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett

1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>



THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Fargebånd

0800687

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800687>



Fargebånd, til rullskriver for merking av produktgruppene TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... og PMM..., lengde: 50 m, rullengde: 50 m, bredde: 110 mm, farge: svart

TM-RIBBON 110 WH 100 - Fargebånd

0804661

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804661>



Fargebånd, til THERMOMARK rullskriver og THERMOMARK CARD for trykk av produktgruppene rullmateriell: EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD og produktgruppene US materiell: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: hvit

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett

1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>



THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termoskriver

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804501>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-nettkabel og USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Driftsveiledning trykket på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoskriver

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804663>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-nettkabel og USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Driftsveiledning trykket på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

EMLP (85,6X54)R RD - Etikett

1096328

El-nr.: 1803966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1096328>



THERMOMARK ROLL - Termoskriver

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146477>



Termoskriver, 300 dpi, inkl. nettkabel Euro, nettkabel US og USB-kabel. DVD med planleggings- og merkeprogram CLIP PROJECT advanced, håndbøker på forskjellige språk, Windows® skriverdriver og Firmware. Håndbok tysk/engelsk i DIN A5, etikettrull EML (20x8) R i hvitt med 1000 etiketter og fargebånd: 50 m

THERMOMARK X1.2 - Termoskriver

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146231>



Termoskriver, vekt: 10 kg, lengde: 0,446 m, bredde: 242 mm, høyde: 274 mm, farge: grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com