

# PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

El-nr.: 1200596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

## Dine fordeler

- Etablerer kontakt og festes pålitelig hvor som helst i funksjonssjakten
- Prøveadapter for montering av sikkerhetsprøveplugger med 4 mm diameter

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3034455             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 10 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BBE2              |
| Produktnøkkel                     | BE2Z3X              |
| Katalogside                       | Side 116 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4046356280297       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 2,45 g              |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,165 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85366990            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

# PAI-4-FIX OG - Prøveadapter



3034455

El-nr.: 1200596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274 |
| Generelt | Skal ikke plugges under spenning                                          |
| Generelt | Testtilbehør som snepper på plass, derfor kun egnet for plugging én gang  |

### Artikkelegenskaper

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Produkttype | Prøvepluggbøssing |
| Poltall     | 1                 |

### Elektriske egenskaper

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Belastningsstrøm maksimal | 10 A  |
| Maks. spenning            | 250 V |

### Tilkoblingsdata

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Belastningsstrøm maksimal | 10 A |
|---------------------------|------|

### Dimensjoner

|                |         |
|----------------|---------|
| Bredde         | 5,8 mm  |
| Høyde          | 5,8 mm  |
| Dybde          | 51,5 mm |
| Diameter       | 5,8 mm  |
| Stift diameter | 2,4 mm  |

### Materialangivelser

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                             | oransje     |
| Material                                                          | Kobber      |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                     | V0          |
| Isolasjonsmaterial                                                | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                         | -60 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |

# PAI-4-FIX OG - Prøveadapter



3034455

El-nr.: 1200596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>

|                                        |
|----------------------------------------|
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) |
|----------------------------------------|

|         |
|---------|
| bestått |
|---------|

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |
|---------------|
| Pluggsykluser |
|---------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                              |
|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) |
|------------------------------|

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
|------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) |
|------------------------------------------|

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
|------------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (montasje) |
|---------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| -5 °C ... 70 °C |
|-----------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (betjening) |
|----------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| -5 °C ... 70 °C |
|-----------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) |
|-------------------------------------------|

|               |
|---------------|
| 30 % ... 70 % |
|---------------|

## Montering

|                 |
|-----------------|
| Tilkoblingstype |
|-----------------|

|             |
|-------------|
| Stikkobling |
|-------------|

# PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

EI-nr.: 1200596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

# PAI-4-FIX OG - Prøveadapter



3034455

EI-nr.: 1200596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141148 |
| ECLASS-12.0 | 27141148 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

EI-nr.: 1200596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)