

RB UT 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro



3047073

El-nr.: 1268282

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047073>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 31 mm, farge: rød

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3047073
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE1
Produktnøkkel	BE1Z2X
Katalogside	Side 28 (C-3-2013)
GTIN	4046356055864
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	4,215 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

RB UT 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro



3047073

El-nr.: 1268282

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047073>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Reduksjonslask
Poltall	2
Delingsmål	11 mm

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--

Dimensjoner

Bredde	18,1 mm
Høyde	31,4 mm
Dybde	3 mm
Lengde	31,4 mm
Delingsmål	11 mm

Materialangivelser

Farge	rød
Material	Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C ()
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

RB UT 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro



3047073

EI-nr.: 1268282

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047073>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RB UT 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro



3047073

EI-nr.: 1268282

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047073>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com