

# D-UT 2,5/4-QUATTRO - Endedeksel



3047170

El-nr.: 1268288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047170>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 64,4 mm, farge: grå



## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3047170             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBE1              |
| Produktnøkkel                     | BE1Z1X              |
| Katalogside                       | Side 149 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4046356055918       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 3,457 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,448 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85389099            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

# D-UT 2,5/4-QUATTRO - Endedeksel



3047170

El-nr.: 1268288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047170>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

| Produkttype | Endedeksel |
|-------------|------------|
|-------------|------------|

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

### Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | grå         |
| Material                                                            | PA          |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

### Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Bredde | 2,2 mm  |
| Høyde  | 64,4 mm |
| Dybde  | 39,8 mm |

# D-UT 2,5/4-QUATTRO - Endedeksel



3047170

El-nr.: 1268288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047170>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-UT 2,5/4-QUATTRO - Endedeksel



3047170

EI-nr.: 1268288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047170>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)