

CGS-AH 50 SET - Avdekning



3071410

El-nr.: 1229825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071410>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Avdekning, pakket parvis, bredde: 63 mm, høyde: 214 mm, farge: grå

Dine fordeler

- Prefabrikkerte kabler og ledere installeres helt enkelt takket være dreieledd, patentsøknad på leddet innlevert
- Enkel etterinstallering grunnet dreieleddsåpninger som betjenes uten bruk av verktøy
- Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning
- Enkel planlegging av kabeltrær, på grunn av svingarmen er ledningslengden forhåndsdefinert
- Mekanisk ledningsbeskyttelse og bunting grunnet beskyttelsesdeksler som settes på, uten bruk av verktøy

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3071410
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE
Produktnøkkel	BE61ZX
Katalogside	Side 655 (C-1-2019)
GTIN	4055626289168
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	222 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	215,5 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	PL

CGS-AH 50 SET - Avdekning

3071410

El-nr.: 1229825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071410>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Tildeckningsprofil
-------------	--------------------

Dimensjoner

Bredde	63 mm
Høyde	214 mm
Dybde	54,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Innholdsstoffer	halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 55 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

CGS-AH 50 SET - Avdekning



3071410

El-nr.: 1229825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071410>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27182811
ECLASS-12.0	27182811
ECLASS-13.0	27182811

ETIM

ETIM 9.0	EC002620
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

CGS-AH 50 SET - Avdekning

3071410

El-nr.: 1229825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071410>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

CGS-AH 50 SET - Avdekning



3071410

El-nr.: 1229825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071410>

Nødvendig tilbehør

CGS 50 - Kabelføringssystem

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071400>

Kabelføringssystem, med lukket dreieledd, bredde: 68 mm, høyde: 218 mm, diameter: 42 mm, farge: grå



CGSA 50 - Kabelføringssystem

3071401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>

Kabelføringssystem, med dreieledd for å åpne, bredde: 68 mm, høyde: 218 mm, diameter: 42 mm, farge: grå



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com