

UK 35 N - Gjennomgangsklemme




3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 10 mm² - 35 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Takket være det store tilkoblingsrommet kan entrådede og flertrådede ledere uten endehylse kobles til, også over nominelle tverrsnitt
- Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
- Optimal skrutrekkeforing takket være lukkede skrussjakter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3074130
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1211
Katalogside	Side 461 (C-1-2019)
GTIN	4046356347297
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	54,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	51,15 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

UK 35 N - Gjennomgangsklemme



3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodule
Antall tilkoblinger	2
Antall rekke	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Etag 1 oben 1 unten 1

Skrue	M6
Tiltrekkingsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslengde	16 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	10 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	6 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	10 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	6 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	10 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	10 mm ² ... 35 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	6 mm ² ... 16 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	6 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plathylse	6 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plathylse	6 mm ² ... 10 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	125 A
Nominell spenning	1000 V
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Dimensjoner

Bredde	16 mm
--------	-------

UK 35 N - Gjennomgangsklemme



3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>

Høyde	54,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	62 mm
Dybde på NS 35/15	69,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2,2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

UK 35 N - Gjennomgangsklemme



3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	10 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 (+/- 2) o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	10 mm ² / 2 kg
	35 mm ² / 6,8 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



Tegninger

Koblingsskjema



UK 35 N - Gjennomgangsklemme



3074130

EI-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	115 A	8 - 2	-
Usegroup C				
	600 V	115 A	8 - 2	-
Usegroup F				
	1000 V	115 A	8 - 2	-

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

EI-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

EI-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



Tilbehør




Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

EB 2-15 - Innlegglask

0203166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203166>

Innlegglask, delingsmål: 15,25 mm, poltall: 2, farge: grå



Maks. strømbelastning: 76 A

SBH 2-15 - Koblingslask

0205232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205232>

Koblingslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 120 A

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



FBI 2-15 - Fast bro

0201333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201333>

Fast bro, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



AP 3-TNS 35 - Avdekning

5022672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5022672>

Plomberbar tildekningsprofilholder, monteres på NS 35/7,5-monteringsskinne, feste av tildekningsprofil AP 3, med kunststoff-riflemutter M5, plassbehov 13 mm



UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

EI-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 16:UNPRINTED - Merkeremse

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827461>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



ZB 16 CUS - Merkeremse

0827463

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827463>




Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 16 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 16,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0827462

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827462>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16,3 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 16,25 mm, Antall enkeltskilt: 5

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



UC-TM 16 - Merke for klemmer

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819217>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-TM 16 CUS - Merke for klemmer

0824621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824621>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



UCT-TM 16 - Merke for klemmer

0829146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829146>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 18

UCT-TM 16 CUS - Merke for klemmer

0829637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829637>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 18

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



PS-MT - Prøvestikker

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311647>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: sølv



PS-IH WH - Isolasjonshylse

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311566>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: hvit



UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



PS-IH RD - Isolasjonshylse

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311579>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: rød



PS-IH BU - Isolasjonshylse

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311582>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: blå



UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



PS-IH YE - Isolasjonshylse

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311595>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: gul

PS-IH GN - Isolasjonshylse

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311605>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grønn

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



PS-IH GY - Isolasjonshylse

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311621>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grå

PS-IH BK - Isolasjonshylse

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311634>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: svart

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



PS-IH VT - Isolasjonshylse

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311618>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: lilla




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

PSB 6/5/6 - Prøvestikkerbøssing

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205290>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget

UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge



UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205079>

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



UK 35 N - Gjennomgangsklemme

3074130

El-nr.: 1229847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3074130>



AP 3 CM - Tildekningsprofil

5022876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5022876>



Avdekningsprofil, for avdekning av klemmlister, sneppes på avdekningsprofilholder AP 3-TU, AP 3-TNS 35, merkes med innstikksremser AP-ES. En avdekningsprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: etter kundespesifikasjoner

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com