

AI 35 -16 RD - Endehylse

3200441

EI-nr.: 2027835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, hylselengde: 16 mm, farge: rød

Dine fordeler

- Isolasjonssikkerheten for tilkoblinger som ligger tett ved hverandre er god, og oppsplitting av tråder forhindres.
- Endehylsene med kunststoffkrage består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
- Med endehylsene AI 0,25.. kan også ledere med 0,14 mm² bearbeides

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3200441
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3411
Katalogside	Side 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918094096
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	1,452 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1,424 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI 35 -16 RD - Endehylse

3200441

El-nr.: 2027835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper


Produkttype	Endehylse
Lederklasse	flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	35 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	2
Avisoleringslengde	20 mm

Dimensjoner

Målskisse	
Hylselengde	16 mm
Avisoleringslengde maks.	20 mm
Hylsediameter	8,3 mm
Tykkelse hylsevegg	0,2 mm
Tykkelse isolasjonskrage	0,5 mm
Innvendige mål isolasjonskrage	12,5 mm

Materialangivelser

Farge	rød
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Mekaniske egenskaper

Tekniske spesifikasjoner

Hylselengde	16 mm
-------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

AI 35 -16 RD - Endehylse

3200441

EI-nr.: 2027835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>



Standarder og bestemmelser

Design i henhold til standard	DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023
-------------------------------	------------------------------------

AI 35 -16 RD - Endehylse


3200441

El-nr.: 2027835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>



Tegninger



AI 35 -16 RD - Endehylse

3200441

EI-nr.: 2027835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>



Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>



UL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cUL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cULus Listed

Godkjennings-ID: E488001

cULus Listed

AI 35 -16 RD - Endehylse



3200441

El-nr.: 2027835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 35 -16 RD - Endehylse

3200441

EI-nr.: 2027835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

AI 35 -16 RD - Endehylse

3200441

El-nr.: 2027835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200441>



Tilbehør

CRIMPFOX 50R - Presstang

1212041

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212041>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 35 mm² ... 50 mm², innføring på siden, WM-krymping

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com