

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse



3200975

El-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, hylselengde: 10 mm, farge: grå

Dine fordeler

- Med denne spesielle endehylsen er det enkelt å lage kjedelasker
- Med TWIN-enderhylser presses to ledere praktisk fast i en endehylse
- Forskjellige utførelser av de enkelte TWIN-enderhylsene leveres til individuell bruk

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3200975
Pakkestørrelse	100 Stk.
Minimum bestillingsmengde	100 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3413
Katalogside	Side 486 (C-3-2019)
GTIN	4017918094522
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,149 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,149 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse



3200975

El-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper


Produkttype	Endehylse
Lederklasse	flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	18
Avisoleringslengde	14 mm

Dimensjoner

Målskisse	
Hylselengde	10 mm
Avisoleringslengde maks.	14 mm
Hylsediameter	1,7 mm
Tykkelse hylsevegg	0,15 mm
Tykkelse isolasjonskrage	0,25 mm
Innvendige mål isolasjonskrage	2,8 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Mekaniske egenskaper

Tekniske spesifikasjoner

Hylselengde	10 mm
-------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse

3200975

EI-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>



Standarder og bestemmelser

Design i henhold til standard	DIN 46228-4, UL 486F-F
-------------------------------	------------------------

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse




3200975

El-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

Tegninger



AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse



3200975

EI-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>



UL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cUL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cULus Listed

Godkjennings-ID: E488001

cULus Listed

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse



3200975

EI-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse



3200975

EI-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse



3200975

El-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

Tilbehør

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse



3200975

El-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse



3200975

El-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>

CRIMPFOX DUO 10 - Presstang

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031721>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart/grønn

CRIMPFOX 10T-F - Presstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1134913>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, svart

AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - Endehylse

3200975

EI-nr.: 2027871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200975>



CRIMPFOX DUO 16S - Presstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1202877>



Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm², tverrsnitt maks.: 16 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com