



### Teknisk informasjon

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB4                       |
| Produkt eller type komponent | Komplett kropp-/lysblokkmontering |
| Kortnavn utstyr              | ZB4                               |
| Festebrakettmateriale        | Zamak                             |
| Salg per udelelig kvantitet  | 1                                 |
| Tilkoblingsklemmer           | Plugg-inn tilkobling              |
| Lyskilde                     | Beskyttet LED                     |
| Pæreholder                   | Innebygget LED                    |
| Lyskildefarge                | Hvit                              |
| [Us] merkespenning           | 24 V AC/DC på 50/60 Hz            |

### Komplementær

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bredde                          | 30 mm                                                |
| Høyde                           | 47 mm                                                |
| Dybde                           | 37 mm                                                |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (X1-X2)PL                                            |
| Vekt                            | 0,053 kg                                             |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1 |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 4 kV i samsvar med EN 60947-1                        |
| Signaltype                      | Klar                                                 |
| Spenningsgrenser                | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                   |
| Strømforbruk                    | 18 mA                                                |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 °C              |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                     |

### Miljø

|                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TH                                                                                                                                                                           |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                             |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                      |
| Produktsertifikater                 | UL listet<br>CSA                                                                                                                                                             |
| Vibrasjonsmotstand                  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Støtmotstand                        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Motstand mot raske transienter      | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                             |
| Motstand mot elektromagnetiske felt | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                           |

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 KV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-2-6<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-2-6 |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                 |

## Forpakkingsinformasjon

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 52 g      |
| Forpakning 1 høyde          | 3,4 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 5,4 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 5,7 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1       |
| Antall enheter forpakning 2 | 5         |
| Forpakning 2 vekt           | 260 g     |
| Forpakning 2 høyde          | 3,4 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 5,7 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 26,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 3     | S03       |
| Antall enheter forpakning 3 | 200       |
| Forpakning 3 vekt           | 11,045 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm     |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|