

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk




3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Fordelerblokk, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 13, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Uttak, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: svart/gul

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3273898             |
| Pakkestørrelse                    | 8 Stk.              |
| Minimum bestillingsmengde         | 8 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBE               |
| Produktnøkkel                     | BEA123              |
| Katalogside                       | Side 451 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4055626668215       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 37,18 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 36,5 g              |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

#### Generelt

|         |                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknad | Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides.                                                                            |
|         | For anvendelser for energifordeling er IEC 60364-4-43:2008, modifisert og Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff skal hensyntas! |

### Artikkelegenskaper

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produkttype         | Fordelerklemme |
| Antall tilkoblinger | 13             |
| Antall rekker       | 1              |
| Potensialer         | 1              |

#### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 6 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Mating                         | Ja                |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 13                |
| Nominelt tverrsnitt            | 4 mm <sup>2</sup> |
| Merketverrsnitt AWG            | 12                |

#### Fellestilkobling

|                                                                                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                                            | 12 mm ... 14 mm                            |
| Tilkobling iht. standard                                                                      | IEC 60998-2-2                              |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                                         | 20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)      |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                                              | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)      |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |
| Nominell strøm                                                                                | 57 A                                       |

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Belastningsstrøm maksimal | 57 A               |
| Nominelt tverrsnitt       | 10 mm <sup>2</sup> |

## Uttak

|                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                         | 10 mm ... 12 mm                           |
| Prøvedor                                                                   | A4                                        |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60998-2-2                             |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)    |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)    |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> |
| Nominell strøm                                                             | 32 A                                      |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 41 A                                      |
| Sumstrøm maksimal                                                          | 63 A                                      |
| Nominell spenning                                                          | 450 V                                     |

## Fellestilkobling Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 1 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>   |

## Uttak Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG]                              | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)     |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |

## Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Bredde | 46,3 mm |
| Høyde  | 28,6 mm |
| Dybde  | 21,7 mm |

## Materialangivelser

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Farge                                                               | svart/gul |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0        |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I         |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA        |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C    |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C    |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C    |

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)               | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                            | bestått     |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Mekaniske kontroller

### Feste på holder

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultat | Test bestått                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merknad  | <p>Ved rekkeplassering av flere blokker anbefales det å plassere henholdsvis en monteringskinnenadapter under forbindelsespunktet eller et flenselement mellom blokkene.</p> <p>Ved varianter med seks eller syv tilkoblinger er det tilstrekkelig å sette en monteringskinnenadapter midt på hver blokk, og flenselementer etter annenhver blokk.</p> <p>Ved bruk av monteringskinnenadapter PTFIX-NS35 skal en rekkeplassert blokk rage ut maksimalt halvveis.</p> |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | $6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$          |
| Akselerasjon          | 3,12g                                              |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | 30g                                 |
| Slagvarighet            | 18 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |
| Resultat                | Test bestått                        |

## Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60998-2-2 |
|                          | IEC 60998-2-2 |

## Montering

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Monteringstype | sneppes på monteringsskinneadapter |
|                | Direktemontering med flens         |
|                | Skjøt                              |

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk

3273898


El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>



## Tegninger

Koblingsskjema



# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

EI-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>



**CSA**

Godkjennings-ID: 13631



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250118 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

EI-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk

3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>



## Tilbehør

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

---

### FBS 2-6 GY - Stikkbro

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032237>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk

3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>



## FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

---

## PTFIX-F - Flens

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274060>



Flens, med skrufeste, bredde: 8,6 mm, høyde: 28,6 mm, farge: grå, monteringsstype: Skrumontasje

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## PTFIX-NS15A - Monteringsskintheadapter

3274058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274058>

Monteringsskintheadapter, bredde: 10,3 mm, høyde: 28,6 mm, farge: grå, monteringsstype: NS 15




---

## PTFIX-NS15A-FIX - Monteringsskintheadapter

3274059

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274059>

Monteringsskintheadapter, med endestoppfunksjon, bredde: 10,3 mm, høyde: 28,6 mm, farge: grå, monteringsstype: NS 15



# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## PTFIX-NS35 - Monteringsskinneadapter

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274054>

Monteringsskinneadapter, bredde: 28,6 mm, høyde: 58,1 mm, farge: grå, monteringsstype: NS 35/7,5



---

## PTFIX-NS35A - Monteringsskinneadapter

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274056>

Monteringsskinneadapter, bredde: 10,3 mm, høyde: 45,7 mm, farge: grå, monteringsstype: NS 35/7,5



# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## PTFIX-NS35A-FIX - Monteringsskinneadapter

3274057

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274057>

Monteringsskinneadapter, med endestoppfunksjon, bredde: 10,3 mm, høyde: 45,7 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5




## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Merkekort

0804374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374>

Merkekort, hvit, med tekst, på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... (99)100, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,2 x 3,8 mm



# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898


El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Merke for klemmer

0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0001>




Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 1 ... 10, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

---

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Merke for klemmer

0804374:0011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0011>



Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 11 ... 20, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898


El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Merke for klemmer

0804374:0021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0021>




Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 21 ... 30, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Merke for klemmer

0804374:0031

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0031>



Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 31 ... 40, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe



# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898


El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Merke for klemmer

0804374:0041

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0041>



Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 41 ... 50, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

## US-TML (104X3,8) - Merke for klemmer

0830768

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830768>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 22

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## US-TML (104X2,8) - Merke for klemmer

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830767>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 26

---

## SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803906>



Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 1440

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803883>

Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 3600



---

## TML (EX3,8)R - Merkeremser

0801837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801837>

Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 12



# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## TML (104X3,8)R - Merkeremser

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801833>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

---

## TML (104X2,8)R - Merkeremser

0801832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801832>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

# PTFIX 10/12X4-FE - Fordelerblokk



3273898

El-nr.: 1205612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273898>

## TML (EX2,8)R - Merkeremser

0801836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801836>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 14

---

## MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1092026>



Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 1

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)