



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3A
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV3ME
Montasjeplassering	Høyre side
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² fleksibel med
Antall pr. sett	Sett å 10

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med UL 508 690 V i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker GG sikring 6 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift VA	350 VA på 48 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 700 VA på 440 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 700 VA på 500 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 400 VA på 690 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 110...127 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 800 VA på 220...240 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	180 W på 24 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 240 W på 48 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 110 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 120 W på 220 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,038 kg
Forpakning 1 høyde	0,150 dm
Forpakning 1 bredde	0,850 dm
Forpakning 1 lengde	0,700 dm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------