



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LXD1
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	120 V AC 50/60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	150.6 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	5.4 H
Produktkompatibilitet	CAD LC1D09 - D38 LC1DT20...DT40
Mekanisk levetid	15 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h på ≤ 60 °C

Alternativer

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,3 - 0,6 Uc på 60 °C drop-out 50/60 Hz 0,8 - 1,1 Uc på 60 °C operational 50 Hz 0,85 - 1,1 Uc på 60 °C operational 60 Hz
Inrush power in VA	70 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 70 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	7 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 7.5 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Varmeavgivelse	2...3 W på 50/60 Hz

Miljø

omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
vekt	0.07 kg