

RA 360°



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spennning	230V AC
Effekt lyskilde/total	9W / 10W
Fargekvalitet	SDCM<2
Fargegjengivelse	CRI>97
Fargetemperatur	2700K
Blendingsgrad	UGR<19
Lysspredning	36°
Dimbar	1-100%
Levetid og standard	60.000t L90B10 75.000t L80B10 100.000t L70B10

Produktdetaljer

Montasje	Innfelt (ISOsafe)
Byggemateriale	Aluminium, plast
Produktfarge	Hvit (RAL9003) Sort (RAL9004)
IP-klasse	IP44
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse II
Produktstørrelse	D95*H45
Utskjæringsmål	83mm
Innfellingshøyde	45mm / 52mm (ISOsafe deksel)
Vekt produkt	340g
Sertifiseringer	CE, RoHS
Garanti	5år

TINY downlight

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	GTIN-nummer	Lysutbytte	Lysspredning	Produktfarge
RA 360° hvit	71206-70	32 468 43	7041661275126	700lm	36°	Hvit
RA 360° sort	71206-15	32 468 44	7041661275133	690lm	36°	Sort

Produktbeskrivelse

RA 360° byr på det ypperste innen både lysteknikk og funksjonalitet. Downlighten kan både vippe og roteres takket være en innovativ gyro-funksjon. Ved å benytte medfølgende bakplate kan downlighten monteres direkte i isolasjonen; bakplaten kan enkelt tas av for mindre byggehøyde i installasjoner hvor isolasjon ikke vil dekke lampen. Vi går fremtiden i møte ved vårt valg av Bridgelux Thrive lyskilde: Denne er optimalisert for best mulig fargegjengivelse i hele det synlige spekteret og gir et mer behagelig og naturlig lys i din installasjon!