

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etasjeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm², tverrsnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Jordingsrekkeklemme med samme profil kan bestilles
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer | 3205116 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE3 |
| Produkt nøkkel | BE3114 |
| Katalogside | Side 258 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918932534 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 16,504 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 16,1 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | CN |

QTTTCB 1,5 - Etasjeklemme



3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

| | |
|---------------------|-------------------|
| Produkttype | Fleretasjesklemme |
| Bruksområde | Jernbaneindustri |
| | Maskinteknikk |
| | Anleggsteknikk |
| | Prosessindustri |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Antall rekker | 2 |
| Potensialer | 2 |

Isolasjonsegenskaper

| | |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |

Elektriske egenskaper

| | |
|---|--------|
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |

Tilkoblingsdata

| | |
|---|---------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt | 100 |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm ² |

1. og 2. etasje

| | |
|--|--|
| Material lederisolasjon | PVC / PE |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Nominell strøm | 17,5 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 17,5 A (ved 1,5 mm ² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm ² |

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEx)

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Merking | ⊕ II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Brukstemperaturområde | -45 °C ... 90 °C |
| | 3205187 D-QTTTCB 1,5 |

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme



3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>

| | |
|--|------------------------------------|
| Ex-attestert tilbehør | 3206238 ATP-QTTCB |
| | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
| | 3022276 CLIPFIX 35-5 |
| | 3022218 CLIPFIX 35 |
| Liste over broer | Stikkbro / FBS 2-5 / 3030161 |
| | Stikkbro / FBS 3-5 / 3030174 |
| | Stikkbro / FBS 4-5 / 3030187 |
| | Stikkbro / FBS 5-5 / 3030190 |
| | Stikkbro / FBS 10-5 / 3030213 |
| | Stikkbro / FBS 20-5 / 3030226 |
| Brodata | 14,5 A / 1,5 mm ² |
| Temperaturøkning Ex | 40 K (16,7 A/1,5 mm ²) |
| Merkespenning | 440 V |
| ved brokobling med lask | 440 V |
| - ved forbikoblet broforbindelse | 352 V |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med deksel | 220 V |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med gruppeskilleplate | 275 V |
| Merkeisolasjonsspenning | 400 V |
| Utgang | (permanent) |

Etasje Ex Generelt

| | |
|---------------------------|------|
| Merkestrøm | 15 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 15 A |

Tilkoblingsdata Ex Generelt

| | |
|---|--|
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm ² |
| Merketverrsnitt AWG | 16 |
| Tilkoblingsegenskaper stiv | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Tilkoblingskapasitet AWG | 24 ... 16 |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Tilkoblingskapasitet AWG | 24 ... 16 |
| Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt | 100 |
| Utgang | (permanent) |

Etasje Ex 1. etasje

| | |
|----------------------|-------------|
| Gjennomgangsmotstand | 1,4 mΩ |
| Utgang | (permanent) |

Etasje Ex 2. etasje

| | |
|----------------------|------|
| Gjennomgangsmotstand | 1 mΩ |
|----------------------|------|

Dimensjoner

| | |
|--------------|---------|
| Bredde | 5,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Høyde | 99,6 mm |

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme



3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>

| | |
|--------------------|---------|
| Dybde på NS 35/7,5 | 49,9 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 57,4 mm |

Materialangivelser

| | |
|---|-------------|
| Farge | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |

Elektriske tester

Støtspenningstest

| | |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestått |

Oppvarmingstest

| | |
|--|------------------------------|
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning \leq 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm ² | 0,18 kA |
| Resultat | Test bestått |

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

| | |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

| | |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

Mekaniske kontroller

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme



3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>

Mekanisk fasthet

| | |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

Feste på holder

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 1 N |
| Resultat | Test bestått |

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

| | |
|----------------------|--|
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm ² / 0,2 kg 1,5 mm ² / 0,4 kg |
| Resultat | Test bestått |

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

| | |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |

Nålflammetest

| | |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |

Miljøforhold

| | |
|---|--|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |

Standarder og bestemmelser

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

Montering

| | |
|----------------|-----------------------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 NS 35/15 |
|----------------|-----------------------|

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



Tegninger

Koblingskjema



QTTCB 1,5 - Etasjeklemme



3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000014H



CSA

Godkjennings-ID: 2030668

| | Nominell spenning U_N | Nominell strøm I_N | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm^2 |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B | 300 V | 10 A | 24 - 16 | - |
| Usegroup C | 300 V | 10 A | 24 - 16 | - |
| Usegroup D | 600 V | 5 A | 24 - 16 | - |



LR

Godkjennings-ID: LR2002130TA



NK

Godkjennings-ID: 09 ME 139



BV

Godkjennings-ID: 13637/D0 BV

ABS

Godkjennings-ID: 22-2196825-PDA



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

| | Nominell spenning U_N | Nominell strøm I_N | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm^2 |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B | 300 V | 10 A | 24 - 16 | - |
| Usegroup C | 300 V | 10 A | 24 - 16 | - |
| Usegroup D | 600 V | 5 A | 24 - 16 | - |

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme



3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IEC Ex

Godkjennings-ID: IECExKIWA19.0011U

| | Nominell spenning U_N | Nominell strøm I_N | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm^2 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| | 440 V | 15 A | - | 0,25 - 1,5 |



ATEX

Godkjennings-ID: KIWA19ATEX0019U

| | Nominell spenning U_N | Nominell strøm I_N | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm^2 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Typegodkjennelsestertifikat | 440 V | 15 A | - | 0,25 - 1,5 |



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000625



UKCA-EX

Godkjennings-ID: CSAE 22UKEX1429U

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

EI-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



Klassifiseringer

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

EI-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
| | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



Tilbehør

i Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

i Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød

i Maks. strømbelastning: 24 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>




FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A


FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>




FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A


FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



FBS-PV - Potensiallask

3032185

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032185>



Vertikal potensiallask, kobler sammen øverste og nederste etasje

FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>




FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>




FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A


FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>




FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A


FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>




FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A


FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>




FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A


FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>




FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

D-QTTCB 1,5 - Endedeksel

3205187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205187>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 99,6 mm, farge: grå



QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



PS-4/E - Prøvestikker

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036709>



Prøvestikker, Enkelttestplugg, poltall: 1, farge: rød

STP 5-2/S - Skiltholder

0800970

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800970>



Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes fjærkraftrekkeklemme ZFKK 1,5 med MSTBV- eller ICV-uttak, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, Forpkningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpkningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>

Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

QTTCB 1,5 - Etasjeklemme

3205116

El-nr.: 1266216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205116>



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com