



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Shunt trip
Kortnavn utstyr	GV7AS
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	TeSys TeSys GV7

Alternativer

Styrespenning	200 - 240 V AC 50/60 Hz
Control circuit voltage limits	0.7...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC i samsvar med UL 508 styrekrets 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 styrekrets 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14 styrekrets
Trippspenning	0.2...0.75 Ue
Inrush power in VA	< 10 VA for AC network
Hold-in strømforbruk i VA	< 5 VA for AC network
Driftstid	< 50 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 1 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 1.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 1.5 mm ² - cable stiffness: solid
Tiltrekningsmoment	Control circuit : 1.2 N.m - on screw clamp terminals
Vekt	0.105 kg
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø