

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Isolert endehylse 6mm <sup>2</sup> Lengde = 18mm Sort |
| El nummer   | 2030214                                               |
| Produkttype | A6-18ET                                               |
| GTIN        | 7070701016030                                         |
| ETIM-klasse | EC000005                                              |



PRODUKTBESKRIVELSE

Endehylsene er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.

Ved pressing av isolerte endehylser.  
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click NCrimp.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 27 mm  |
| Høyde  | 7,1 mm |
| Bredde | 7,1 mm |
| Vekt   | 0,5 g  |

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Total lengde             | 26 mm  |
| Utvendig diameter stift  | 3.9 mm |
| Innvendig diameter stift | 3.5 mm |
| Utvendig diameter krage  | 6.3 mm |
| Lengde krage             | 8 mm   |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Lengde stift             | 18 mm                   |
| Materiale                | fortinnet kobber, nylon |
| Isolert                  | Ja                      |
| Farge                    | sort                    |
| Avmantlingsmål           | 18 mm                   |
| Høyeste driftstemperatur | 105 °C                  |

Kabelinformasjon

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Kobber flertrådet           | 6 mm² |
| Kobber klasse 5 mangetrådet | 6 mm² |