

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt navn | Jordlisse 120mm <sup>2</sup> 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| EI nummer    | 2879108                                                                          |
| Produkt type | JL 120 2.25 M                                                                    |
| GTIN         | 7070701031767                                                                    |
| ETIM-klasse  | EC002809                                                                         |



PRODUKT BESKRIVELSE

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

| Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser |    |    |    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm <sup>2</sup>                                  | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm I <sub>k1</sub> /1 sek                   | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merkekorttidsstrøm I <sub>k1</sub> /0,5 sek                 | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |
| Verdiene er oppgitt i kA                                    |    |    |    |    |    |     |

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 400 mm  |
| Høyde  | 40 mm   |
| Bredde | 400 mm  |
| Vekt   | 3 050 g |

Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Leder materiale               | Kobber              |
| Isolator materiale            | EPDM                |
| Diameter boltehull            | 13 mm               |
| Halogenfri                    | Ja                  |
| Tverrsnitt                    | 120 mm <sup>2</sup> |
| Diameter ekskludert isolasjon | 16,2 +/- 0,4 mm     |
| Diameter inkludert isolasjon  | 20 +/- 0,5 mm       |
| Sammensetning / trådentall    | 3822x0,2            |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek   | 24 kA               |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 34 kA               |
| Standard                      | IEC-61138           |