

Produktnavn	Abbonentkabel 1xLC/UPC-åpen 50m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH
EI nummer	6923463
GTIN	7070701176253
ETIM-klasse	EC000748



PRODUKTBESKRIVELSE

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med LC/UPC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

Lengde	260 mm
Høyde	45 mm
Bredde	210 mm
Vekt	704 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	50 m
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Hvit
Kabeldiameter	4 mm
Halogenfri	Ja