

Produktnavn	Demonterbar skjøtehylse isolert 6-35/4-35
El nummer	2873003
Produkttype	K096
GTIN	3660835124394
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

Demonterbar skjøtehylse.
Godt egnet som serviceklemme på husvegg, da den kan demonteres på kundesiden.
Skjøtehylsen har piggklemme på tilførselssiden, men må avisoleres på kundesiden.
Kan benyttes på RK leder om man setter på endehylse.

Demonterbar skjøtehylse, godt egnet for bruk på husvegg da den kan demonteres på kundesiden (må avisoleres).
Klemmen er todelt: Tilførselsside har piggklemme og skal ikke demonteres. Kundesiden kan demonteres og blindes.
Installatør kan da frakople installasjon uten assistanse fra E-verk. Klemmen er berøringssikker. Må ikke betjenes med last. Strippelengde angitt på hylsen. Kan benyttes på Al/Cu og på RK leder når det benyttes endehylse.

Dimensjoner

Lengde	85 mm
Høyde	70 mm
Bredde	30 mm
Vekt	85 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tilførsel mm²	6 - 35 mm²
Avgrening mm²	4 - 35 mm²

Skrue Ant. x Dim	1 x M13
Moment	9