

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Rørskjøt 7mm DB, 25 bar Direkte nedgraving, gjenåpnes |
| El nummer   | 2821230                                               |
| GTIN        | 7070701098043                                         |
| ETIM-klasse |                                                       |



PRODUKTBESKRIVELSE

Rørskjøt benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i rørskjøten og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull). Den minimale avstanden mellom rørene, etter montering, muliggjør skjøting av rør med ulik indre diameter, for eksempel tynnvegget mot tykkvegget

Rørskjøtene tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstette.

Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen

Låseklips bestilles separat

[Låseklips for 7mm elnr: 2821240](#)

Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 37 mm |
| Høyde  | 16 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Vekt   | 7 g   |

Teknisk spesifikasjon - Rørskjøt

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Type                   | straight - direct buried |
| For fiberrør dimensjon | 7mm                      |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Maks Lufttrykk               | 25 Bar        |
| Farge                        | Transparent   |
| Brannklasse                  | UL94          |
| IP klassifisering            | IP68          |
| Temperaturområde under drift | -20°C - +80°C |