

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Produktnavn | Krympetape 10m x 200 mm UV-bestandighet |
| El nummer   | 1817428                                 |
| Produkttype | NW1250                                  |
| GTIN        | 7070701010472                           |
| ETIM-klasse | EC000128                                |



PRODUKTBESKRIVELSE

Nitto NW1250 er spesielt godt egnet til faseisolering, tetting av kabelgjennomføringer, mantelskader og korrosjonsbeskyttelse av kabler.

Tapen er meget lett å legge på og har utmerket kjemisk motstandskraft. Har vanntettende egenskaper. Kan krympes med varmluft eller åpen flamme. Tapen har god UV-bestandighet.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 103,9 mm |
| Høyde  | 140 mm   |
| Bredde | 200 mm   |
| Vekt   | 3 050 g  |

Egenskaper

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Lengde        | 10 m                              |
| Bredde        | 200 mm                            |
| Tykkelse      | 0,8 (1 mm inkl. filmtykkelsen) mm |
| Farge         | sort                              |
| Materiale     | polyetylen butylgummi             |
| UV bestandig  | Ja                                |
| Strekkfasthet | 19kg/20mm²                        |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Gjennomslagsspenning | 32kv/mm |
| Driftstemperatur     | +90 °C  |
| Krymping             | 50%     |
| Krympetemperatur     | 120 °C  |