

Produktnavn	Røykvarsler 3V Optisk røykvarsler trådløs
El nummer	6200912
Produkttype	MOD 3/10 RF
GTIN	7070701328102
ETIM-klasse	EC001763



PRODUKTBESKRIVELSE

3V Optisk røykvarsler leveres med batteri som har inntill 10 års levetid.

Optisk røykvarsler er godkjent i henhold til EN-14604.

MOD 3/10RF kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Benyttes også sammen med MOD/MVD 230 V samt MVD 3/10RF

Røykvarsleren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykdetektoren settes i dvale i 10 minutter.

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:

- Optisk sensor for ulmebrann, EN 14604:2005
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med 20 andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- Kitemark godkjent
- RoHS

Røykvarsleren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enhetene blir levert med batteri som har levetid inntil 10 år. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan brannvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter. Optisk sensor for ulmebrann. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. EN 14604:2005. Kitemark godkjent. RoHS

Dimensjoner

Bredde	42 mm
Vekt	176 g

Tekniske spesifikasjoner - Røykdetektor

Funksjon	optisk sensor for ulmebrann
Type deteksjon	Røyk
Strømkilde	3V batteri
Advarsel om lavt batteri	Ja
Kompatibilitet	6200910, 6200911 & 62009013
Seriekobling	20 enheter trådløst
Demperfunksjon	Ja
Batteri	3v litium med 10 års levetid (kan ikke byttes ut)
Alarmnivå	85 dB
Standard	en 14604:2005
Godkjenninger	kitemark
RoHs	Ja