

Produktnavn	Bunnseksjon til SW1220-15/18 ABS plast, grønn
El nummer	2822039
GTIN	7070701099910
ETIM-klasse	



PRODUKTBeskrivelse

Andre trekkekummene (HDPE), og tåler en belastning på 18 tonn. Trekkekummen er 18 /45 cm høy. Vi kan også levere forhøyningsramme for å øke høyden. 1220 har en forhøyningsramme på 6 /15 cm. Passer til A15 og B125 installasjoner. Det er installasjonsmiljøet som avgjør om du trenger A15 (HDPE) lokk eller B125 (Støpejern). Alle trekkekummer har blitt testet opp til 18 tonn vertikal belastning.

Bunn til 1220 Kabelbrønn/trekkekum.

Dimensjoner

Lengde	695 mm
Høyde	6 mm
Bredde	525 mm
Vekt	2 100 g

MATERIALEgenskaper HDPE

Strekkestyrke	ISO 527-4	26,2 MPA
Bøystrekkefasthet	ISO 14125	26,9 MPA
Elastisitet	ISO 14125	1,09 GPA
Slagfasthet	ISO 179	28 J/mm²
Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA)	ISO 75-2	72,1 °C

Tetthet (g/cm³)	ISO 1183	0,95 - 0,98 g/cm³
Vannabsorbsjon	ISO 62	0,01 %
Motstandsevne	IEC 60093	1,00E + 16
Brannegenskaper	UL 94	HB
Beregnet oksygenindeks	ISO 4589-2	19 %
Farge	Svart	
Arbeidstemperatur	-40 °C til +100 °C	

SAMSVARSSERTIFIKAT STØPEJERN

Varebeskrivelse	Støpejern og kumlokk
Sertifikat nummer	CC12121101
Miljøsertifisering	ISO 14001 sertifisering av BSI - EMS 45577
Kvalitetssertifisering	ISO 9001 sertifisering av BSI - FM 32090
HMS Sertifisering	OHSAS 18001 sertifisering av BSI - OHS 514027

EN124 : 1994. LOKK

EN124 - A15	1,5 tonn
EN124 - B125	12,5 tonn
EN124 - C250	25 tonn
EN124 - D400	40 tonn
EN124 - E600	60 tonn
EN124 - F900	90 tonn

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Innvendige mål mm (lxb)	N/A
Utvendige mål mm (lxb)	695 x 525
Høyde mm	6
Vekt kg	1,1
EN-124	B125