

Produktnavn	Varmedetektor 230V Varmedetektor trådløs
El nummer	6200911
Produkttype	MVD 230/9 RF
GTIN	7070701328096
ETIM-klasse	EC001763



PRODUKTBESKRIVELSE

NB! Type MOD/MVD detektorer, elnr 6200910 og 6200911, kan IKKE benyttes sammen med type MRV detektorer, elnr 6200900 og 6200902.

Elnr 6200901, 6200910 og 6200911 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.

230V varmedetektor som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Elnr 6200911 er varmedetektor som varsler når temperaturen overstiger 60°C.

Varmedektoren kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri.

Varmedektoren har innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan enheten settes i dvale modus i 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med detektorer som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.

Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:

- Varmedetektor 60°C (elnr 6200911)
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon

- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS

Detektoren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enheten blir levert med lithium batteri. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. CE1622, RoHS

Dimensjoner

Høyde	122 mm
Bredde	53 mm
Vekt	265 g

ETIM - Brannvarsler

Virkemåte	Optisk
Optisk melding	Ja
Akustisk melding	Ja
Lydstyrke (dB(A))	85 dB(A)
Responstemperatur	60 °C
Røykvarsler	Nei
Med orienteringslys	Nei
Type test- / pauseknapp	Kombinasjon
Monteringsmetode	Utenpåliggende
Selvklebende	Nei
Ekstra brakett nødvendig	Nei
Egnet for kanalfeste	Ja
Kabelinngang	Underside
Frittstående	Ja
Nettverkstilkobling via kabel	Ja
Seriekobling via radio	Ja
Maks. Antall i serie	20
Primær strømforskyning	Nettdrevet
Type matespenning	AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz	220 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz	240 V
Med spenningsindikator	Nei
Med backupbatteri	Ja

Inkludert batteri	Litium
Type driftspenning	AC
Driftspenning ved AC 50 Hz	220 V
Driftspenning ved AC 60 Hz	240 V
Farge	Hvit
RAL-nummer (lignende)	9003
Beskyttelsesklasse IP	IP00
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei
Høyde/dybde	55 mm
Diameter	124 mm