

Produktnavn	C-Pressklemme 120-150/120-150 Skjøting/avgr. av jordleder
El nummer	2030062
Produkttype	C16
GTIN	7070701015095
ETIM-klasse	EC002290



PRODUKTBeskrivelse

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Testet etter gjeldende normer.

Dimensjoner

Lengde	35,4 mm
Høyde	29,8 mm
Bredde	53 mm
Vekt	227,3 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Materiale	kobber
Press system	c

Kabelinformasjon

Sidemating	120-150/120-150 mm²
Frontmating	120-150/120-150 mm²