

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Rørskjøt 14mm DB, 25 bar Direkte nedgraving, gjenåpnes |
| El nummer   | 2821234                                                |
| GTIN        | 7070701127637                                          |
| ETIM-klasse |                                                        |



PRODUKTBESKRIVELSE

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret. Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).

Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.

Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen

Låseklips bestilles separat

[Låseklips for 14mm elnr: 2821244](#)

Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 54 mm |
| Høyde  | 25 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Vekt   | 23 g  |

Teknisk spesifikasjon - Rørskjøt

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Type                   | straight - direct buried |
| For fiberrør dimensjon | 14mm                     |
| Maks Lufttrykk         | 25 Bar                   |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Farge                        | Transparent   |
| Brannklasse                  | UL94          |
| IP klassifisering            | IP68          |
| Temperaturområde under drift | -20°C - +80°C |