

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fibersnor SM 2xSC/A-SC/A 7,5m G657A Gul 2mm LSZH |
| El nummer   | 6977056                                          |
| Produkttype | 2XSC/APC-SC/APC, SM                              |
| GTIN        | 7070701180724                                    |
| ETIM-klasse | EC001263                                         |



PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xSC/APC-SC/APC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Maks dempning pr konnektor (APC)          | 0,3 dB      |
| Max Optical Return Loss for APC connector | -65 dB      |
| Radius of Curvature APC                   | 5-12 mm     |
| Max Vertex Offset                         | 50 µm       |
| Fiber instick/utstick (nm)                | 0 +/- 50 nm |

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Lengde               | 7,5 m                         |
| Fiber type           | ITU-T G.657 A1                |
| Ytre kappe materiale | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Kapfefarge                                | Gul              |
| Kabeldiameter                             | 2 mm             |
| Temperaturområde under drift              | -40°C till +85°C |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C till +85°C |
| Maks Installsjonskraft                    | 97 N             |
| Halogenfri                                | Ja               |