

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 50-240/50-240
El nummer	2873009
Produkttype	K381
GTIN	3660835123816
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu og er isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning. Klemmekroppen er i glassfylt polyamid. Klemmer bortsett fra 2871501 og 2874465 har momentskruer.

El nr 2874465 har spor fylt med fett for beskyttelse mot vanninntrengning. El nummer 2874424, 2874465 og 2871510 er for veilys.

Testet i henhold til EN 50483

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette. Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV. Strømbroene er i fortrinnet messing. Spesialkonstruerte pigger for å ikke skade leder. Dimensjon isolert AL-Cu mm2: Gjennomgående 50-240/Avgrening 50-240. Moment Nm 35. Skruer stk/mm 2/m17. Vekt 900g.

2873009 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

Dimensjoner

Lengde	98 mm
Høyde	135 mm
Bredde	83 mm
Vekt	795 g

Tekniske spesifikasjoner

Tverrsnitt hovedleder	50-240 mm ²
Tverrsnitt avgreningsleder	50-240 mm ²
Bolt med moment	Ja
Antall bolter	2
Verktøy størrelse	13
Standard	en 50483 / vde02020