

Produktnavn	Strekkisolator 24kV 16mm kulehake-tunge
El nummer	2861213
Produkttype	KL28SST
GTIN	7070701026077
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBESKRIVELSE

Heng/strekkisolatorer i polymer. Endebeslag av varmforsinket stål (El nr 2861163 har endebeslag av aluminium). Leveres med forskjellige endebeslag.

Til bruk for henge- og endestrek.

Dimensjoner

Lengde	470 mm
Høyde	100 mm
Bredde	95 mm
Vekt	1 568 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	433 mm
Toppbeslag	kulehake iec16
Endebeslag	tunge
Bolt diameter	16 mm
Tykkelse tunge	16 mm
Hull diameter øye	17 mm
Antall regnskjermer	6

Polymer lengde	254 mm
----------------	--------

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	90 kN
Maks arbeidslast RTL	45 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	125
Impuls holdespenning positiv	205 kV
Krypestrømsvei	612 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå