

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Overgangsleder Al/Cu 16-50, Sett Sort, Brun, Grå RKK 16mm2 375mm. |
| EI nummer   | 1263995                                                           |
| GTIN        | 7070701349374                                                     |
| ETIM-klasse | EC001062                                                          |



PRODUKTBeskrivelse

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm² RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortslutningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm². Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm²)  
Lederen skal IKKE avmantles!  
Max belastning er 80A.  
NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.  
IP2X

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 450 mm  |
| Høyde  | 30 mm   |
| Bredde | 130 mm  |
| Vekt   | 1 300 g |

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| Type      |      |
|-----------|------|
| Lengde mm | 375  |
| Pkn.str.  | 1/45 |