

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktnavn | Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm2 Sort 700mm. |
| El nummer   | 1263990                                           |
| GTIN        | 7070701349039                                     |
| ETIM-klasse | EC001062                                          |



PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm² RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortslutningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm². Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm²)

Lederen skal IKKE avmantles!

Max belastning er 80A.

NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

IP2X

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 770 mm |
| Høyde  | 25 mm  |
| Bredde | 65 mm  |
| Vekt   | 180 g  |

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|           |        |
|-----------|--------|
| Type      |        |
| Lengde mm | 700    |
| Pkn.str.  | 1/9/45 |