

Produkt navn	T-kontakt 1250A 24kV 630 mm ² 36kV 400-630mm ² med kabelsko
EI nummer	1165393
Produkt type	CTS 36KV 1250A
GTIN	7070701219493
ETIM-klasse	EC003521



PRODUKT BESKRIVELSE

Berøringssikre T-kontakter med mekanisk kabelsko som går for Al/Cu.

Er egnet for alle plast isolerte kabler (PVC, PE, XLPE, EPR) med forskjellig typer av halvledende sjikt. Maks systemspenning 36kV.

Er egnet for gjennomføringer med C-kon iht. EN 50180 og EN 50181. Hvert sett inneholder utstyr for 3 faser. T-kontakten er testet iht. CENELC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Dimensjoner

Lengde	385 mm
Høyde	240 mm
Bredde	340 mm
Vekt	9 432 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterie ll 12-36kV

Spenning	24-36 kV
Strøm	1250
Tverrsnitt 24 kV	630 mm ²
Tverrsnitt 36 kV	400-630 mm ²
Min PEX diameter	39,1 mm

Inkludert kontaktmateriell	Skru
Type berøringssikker	Vinkel
Standard	en 50180, en 50181, cenelc hd 629.1 (din vde 0278, part 629-1)

Tekniske spesifikasjoner

Gjennomføring interface	c1, c2
Bryteranlegg	Ja
Koblingsskap	Ja