

Produktnavn	Kabelklammer 36-52mm K
El nummer	2835242
Produkttype	K 36/52
GTIN	7070701023052
ETIM-klasse	EC002320



PRODUKTBeskrivelse

Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser.

Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm2) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.

Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.

Dimensjoner

Lengde	108 mm
Høyde	56 mm
Bredde	60 mm
Vekt	180 g

Generelle spesifikasjoner

Kabeldiameter	36-52 mm
Tiltrekningsmoment	5 Nm
Diameter boltehull	12 mm

Materiale	hd polyamid, glassfiber, farge svart med spesiell uv-beskyttelse, fullt resirkulerbar, selvslukkende, lite røykfri, halogenfri (lszh), giftfri, ikke-etsende, ikke-metallisk, ikke-magnetisk
-----------	--

Tekniske spesifikasjoner - Kabelklammer

Strekkefasthet	120 n/mm ²
Tøying	210 n/mm ²
Varmeutvikling	0.01% per 10°C økning
Temperaturområde	-60 til +120 °C
Kortvarig driftstemperatur	220 °C
Flammebestandig	iec 60695
Motstandsdyktig	uv-bestandig, ozon, mineralolje, salt, alkalier, alkohol, hydrokarboner, ketoner, eter, termitter og radioaktive stråler
Mekanisk styrke	fra 10 til 30 kN