

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Albuekontakt 250A 24kV 25-95mm <sup>2</sup> / 12 kV 95mm <sup>2</sup> |
| El nummer   | 1165315                                                               |
| Produkttype | MSCE 250A 24 kV 25/95 P                                               |
| GTIN        | 7070701368344                                                         |
| ETIM-klasse | EC003521                                                              |



PRODUKTBESKRIVELSE

Leveres i pakke á 3 kontakter. Pakken er inkludert mekanisk kabelsko med pinnehylse. Grensesnitt A. Driftsspenning opp til 24 kV. For inn-og utendørs tilkobling. Pluggen har en vanntett og ledende ytterkappe som er tilkoblet jord.

Driftsstrøm: 250 A Kortvarig overlast strøm: 300 A rms (8 timer pr 24 timers periode) Leveres med kapasitivt målepunkt. VDE 0278 –NF C 33-051 – NF C 33-001 – CENELEC HD 629.1.S2 – IEC 60502-4.

Interface: A-KONING CENELEC EN 50180 – 50 50181.

Mekanisk tilkobling: IEC 61238-1

NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kabelen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 310 mm  |
| Høyde  | 120 mm  |
| Bredde | 215 mm  |
| Vekt   | 2 400 g |

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieell 12-36kV

|          |          |
|----------|----------|
| Spenning | 12-24 kV |
| Strøm    | 250      |

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tverrsnitt 12 kV           | 95 mm <sup>2</sup>                                                                                  |
| Tverrsnitt 24 kV           | 25-95 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| Min PEX diameter           | 17,2 mm                                                                                             |
| Maks PEX diameter          | 25 mm                                                                                               |
| Inkludert kontaktmateriell | Skru                                                                                                |
| Type berøringssikker       | Vinkel                                                                                              |
| Standard                   | cenelec en 50180, iec 61238-1, vde 0278, nf c 33-051, nf c 33-001, cenelec hd 629.1.s2, iec 60502-4 |

Tekniske spesifikasjoner

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Gjennomføring interface | a  |
| Transformator           | Ja |
| Bryteranlegg            | Ja |
| Koblingsskap            | Ja |