

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Jordlisse 50mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| EI nummer   | 2879053                                                            |
| Produkttype | JL 50 7.0 M                                                        |
| GTIN        | 7070701031316                                                      |
| ETIM-klasse | EC002809                                                           |



## PRODUKTBeskrivelse

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

| Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser |    |    |    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm2                                              | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek                                | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek                              | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |
| Verdiene er oppgitt i kA                                    |    |    |    |    |    |     |

## Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 400 mm  |
| Høyde  | 60 mm   |
| Bredde | 400 mm  |
| Vekt   | 3 652 g |

## Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Leder materiale               | Kobber             |
| Isolator materiale            | EPDM               |
| Diameter boltehull            | 13 mm              |
| Halogenfri                    | Ja                 |
| Tverrsnitt                    | 50 mm <sup>2</sup> |
| Diameter ekskludert isolasjon | 10 +/- 0,2 mm      |
| Diameter inkludert isolasjon  | 13 +/- 0,4 mm      |
| Sammensetning / trådtall      | 1592x0,2           |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek   | 10 kA              |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 14 kA              |
| Standard                      | IEC-61138          |