



### Teknisk informasjon

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                   |
| Produkt eller type komponent     | Hode for trykknapper uten lys |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                           |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic             |
| Montasjediameter                 | 22 mm                         |
| Hode type                        | Standard                      |
| Salg per udeelig kvantitet       | 1                             |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                          |
| Type arm/stempel                 | trykk-trykk                   |
| Operatørprofil                   | Grønn opphøyd, umerket        |

### Komplementær

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bredde                       | 29 mm   |
| Høyde                        | 29 mm   |
| Dybde                        | 33 mm   |
| Vekt                         | 0,018 kg  |
| Mekanisk levetid             | 2000000 sykluser  |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1...5 hull<br>XALK 2...5 hull  |
| Elektrisk sammensetningskode | C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering<br>C9 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |
| Enhetens utseende            | Basic element   |

### Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse             | TH  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C   |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536   |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K   |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m   |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 i samsvar med IEC 50102  |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktsertifikater | RINA<br>UL listet<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>DNV<br>CSA<br>BV  |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |

## Bærekraftig

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|