

Produktnavn	Komposittlokk C250 2delt til trekkekum FF9060, låsbar, flyteramme=45mm
EI nummer	2821344
GTIN	7070701141275
ETIM-klasse	EC003036



PRODUKTBeskrivelse

Melbyes modulbaserte trekkekummer består av byggbare moduler på 150 mm som gjør dette til en fleksibel løsning. Modulene klikkes sammen enkelt for å oppnå ønsket dybde på kummen. En modulbasert trekkekum er det optimale valget når man er usikker på installasjonsdybden f. eks. i bymiljøer.

Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen uten bruk av løftekraner eller lignende. Plastkonstruksjonen på FF-kummene er testet opp til 25 tonn belastning. Ved å bruke mager betong rundt kummen, kan FF-kummen installeres i miljøer hvor belastningen kommer opp til 40 tonn. Bunn/base kan også leveres til denne type kum.

Modulene er produsert i HDPE som også gjør at de er Halogenfrie.

Velg rett type lokk som installasjonen krever; A15, B125, C250 eller D400. FF9060 Støpejernslokk B125 gjør den til et utmerket valg for installasjoner på parkeringsplasser, sykkel- og gangstier og områder hvor det ikke er trafikk med høy hastighet.

Tilgjengelige lokk for FF9060-Trekkekum:

A15 HDPE lokk, med flytende ramme. 1,5 tonn. B125 Støpejern med flytende ramme, 70 eller 120mm. 12,5 tonn. C250 Komposittlokk med flytende ramme 45mm, 25 tonn. D400* Støpejernslokk med flytende ramme 140mm. Overflate i støpejern. 40 tonn. * D400 kan overholdes dersom det brukes mager betong rundt kummen. Da skal det følges en egen installasjonsveiledning.

Dimensjoner